

2505H

Serie Compact

Caratteristiche

- Altezza sollevamento: fino ad un'altezza di sollevamento precisa e controllata di 5,6 m.
- Motore: motore diesel Stage IIIB, potente, efficiente ed economico, montato lateralmente.
- Comodità: visibilità totale a 360°, sedile e piantone dello sterzo regolabili, comandi personalizzati.
- Dimensioni compatte e basso profilo, raggio di sterzata eccellente.

Dettagli tecnici

- Capacità di sollevamento massima – 2000 kg
- Portata avanti massima – 3,30 m
- Altezza sollevamento – 5,60 m
- Altezza macchina – 1,90 m



2505H Specifications

Generale

Portata nominale a Centro Carico 500 mm	2500kg
Altezza massima di sollevamento	5.60m
Portata alla massima altezza di sollevamento	2000kg
Allungamento massimo	3.30m
Portata al massimo allungamento	800kg
Peso approssimativo in ordine di marcia	5010kg
Lunghezza (Forche escluse)	3.70m
Larghezza	1.80m
Altezza	1.90m

Passo (interasse)	2.30m
Raggio di sterzata esterno	3.20m
Altezza dal suolo	0.27m
Trasmissione	4x4
Motore	Deutz TD 2.9 L L4 - Stage IIIB
kW a giri/min.	55W @ 1800rpm
Trasmissione	Hydrostatic
Asse - Anteriore	High Bias, Limited Slip
Asse - Posteriore	Planetary
Sterzante	All Wheel
Pneumatici	12x 16.5 Pneumatic
Velocità massima su strada	24kph
Inclinazione struttura Sinistra/Destra	N/A