

CSA SERIE



EM POWER
LEADS
THE WAY



Spazzatrice senza la benna di raccolta ma con le sole spazzole in polipropilene. Funziona con il circuito idraulico della macchina operatrice. Prodotta con larghezze di lavoro da 105 a 300 cm di utile.

PUNTI DI FORZA

- Motore idraulico in presa diretta (dal modello 225 al 300)
- Trasmissione a catena (dal modello 105 al 200)
- Spazzola interna \varnothing 600 o 800 mm in PPL
- Cuscinetti facilmente ispezionabili e sostituibili
- Sostituzione della spazzola veloce e sicura
- Piede d'appoggio
- Angolazione meccanica (Idr. optional) +/- 30°
- Manutenzione facile e poco impegnativa



OPTIONAL

- Kit innaffiante a pressione con pompa 12 V e spruzzatori, serbatoio da 100 lt
- Kit innaffiante a pressione per macchine operatrici con serbatoio autonomo
- Spazzola interna in misto acciaio
- Angolazione idraulica
- Ruote d'appoggio girevoli
- Connettore 8-14 poli 12 V
- Attacco per terna / pala gommata / telescopico / carrello elevatore / trattore agricolo / camion / macchina operatrice comunale

| SCHEDA TECNICA | | CSA 105 | CSA 125 | CSA 150 | CSA 175 | CSA 200 | CSA 225 | CSA 250 | CSA 275 | CSA 300 |
|------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ingombro totale piano | mm | 1160 | 1370 | 1620 | 1870 | 2350 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 |
| Larghezza lavoro piana | mm | 1050 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 |
| Largh. utile angolata di lavoro | mm | 920 | 1080 | 1300 | 1530 | 1800 | 2000 | 2200 | 2450 | 2700 |
| Ingombro totale angolato su strada | mm | 1270 | 1480 | 1700 | 1900 | 2260 | 2490 | 2700 | 2940 | 3170 |
| Peso | kg | 210 | 275 | 330 | 380 | 480 | 630 | 720 | 880 | 1120 |
| \varnothing spazzola | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Angolazione | ° | +/- 30 | +/- 30 | +/- 30 | +/- 30 | +/- 30 | +/- 30 | +/- 30 | +/- 30 | +/- 30 |
| Portata richiesta | l/min | 20/30 | 20/30 | 60/75 | 60/75 | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 80/100 |
| Pressione | bar | 150 | 150 | 175 | 175 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Dimensioni | l x p x a | 1200 x 1500 x 900 | 1450 x 1500 x 900 | 1700 x 1500 x 900 | 1950 x 1500 x 900 | 2400 x 1600 x 900 | 2700 x 2000 x 1200 | 3000 x 2000 x 1200 | 3300 x 2000 x 1200 | 3500 x 2000 x 1200 |

Pesi e dimensioni possono variare senza obbligo di preavviso. Il peso non include l'attacco.



Canalizzazioni / Sottosuolo



Demolizioni



Edilizia



Galleria / ambienti chiusi



Manutenzione verde Agricola / Forestale



Riciclaggio



Cave / Miniere



Stradale